



84144

Rohrgewinde- dichtung

hochfest, grün
hochtemperaturbeständig

www.plus6.de

Gewindedichtung zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Luft, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien. Vibrationsfest | Lösemittelfrei | Leicht demontierbar | Festigkeitsklasse (DIN 30661) | Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +200 °C | Viskosität: 8.400 mPas | Losbrechmoment: >15,0 N.m | Handfestigkeit: 20 - 40 Min. | Spaltfüllvermögen: 0,25 mm | Endaushärtung (Druckbelast.): 6-12 Std. | Farbe: grün

Inhalt: 50 ml e

ACHTUNG

Inhaltsstoffe:

2-Hydroxyethylmethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol, Cumolhydroperoxid. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de